Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

RETRANSFER

IMPRESORA

XID8300





*incógnita*ID8300

IMPRESORA DE RETRANSFERENCIA

El modular de una o dos caras*EDIsecure® X*La impresora de retransferencia ID8300 fue desarrollada para necesidades industriales, por lo que se proporciona con varios módulos opcionales, como corrección de curvaturas, volteador y módulos de codificación. Basada en la riqueza y experiencia con*incógnita*Tecnología de retransferencia de identificación: la impresora está preparada para la codificación y laminación en línea plug and play. Con su tamaño compacto, la impresora ofrece la combinación adecuada de confiabilidad, rendimiento y asequibilidad para imprimir tarjetas seguras y duraderas. Casi logra una calidad de impresión offset, incluso en superficies irregulares de tarjetas inteligentes.

El*incógnita*La ID8300 imprime en una variedad de materiales de tarjetas, incluidas tarjetas duraderas y sin PVC, como ABS, PET y policarbonato. La tolva de tarjetas espaciosa y con cerradura almacena hasta 200 tarjetas en blanco para garantizar un flujo de trabajo sin interrupciones. El sistema de carga frontal fácil de usar con cartuchos reemplazables hace que el cambio de suministros sea rápido y sencillo.

La impresora está preparada para satisfacer sus necesidades individuales y puede equiparse según las necesidades del cliente. Es posible codificar opcionalmente con banda magnética, contacto IC y tarjeta inteligente para satisfacer mayores exigencias en cuanto a funcionalidad de la tarjeta. Amplíe la vida útil y la seguridad de sus tarjetas uniendo la impresora con la *EDIsecure®* Módulos de laminación en línea ILM-LS para laminación de una sola cara e ILM-DS para laminación simultánea de doble cara.

Diversas características de seguridad, como cerradura de seguridad electrónica, cerradura Kensington, cinta de tinta UV de sublimación de tinta para impresión de seguridad invisible, IPSEC para transferencia de datos encriptados a través de redes y borrado de seguridad de datos negros en suministros usados, ayudan a proteger el medio ambiente y las tarjetas contra la falsificación y a evitar el uso indebido de información personal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de impresión

Retransferencia por sublimación de tinta **Modo de impresión**

Impresión por retransferencia sobre el borde, a una o dos caras (opcional) **Resolución de impresión**

300 ppp

Velocidad de impresión

Hasta 120 tarjetas por hora (una sola cara) **Tipos de tarjetas**

PVC, PVC Compuesto, ABS, PET y

Tarjetas de policarbonato de tamaño ISO ID -1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm **Grosor de la tarjeta**

0,25 - 1,02 mm (se requiere ajuste de la tolva)

Capacidad de la tolva de entrada

200 tarjetas (0,76 mm)

Capacidad de la tolva de salida

100 tarjetas (0,76 mm)

Interfaz

USB 2.0 y Ethernet **Compatibilidad con sistemas operativos**

Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits) **Fuente de alimentación**

100/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz Aprobado por FCC, CE, UL, GOST-R y CCC

Entorno operativo

15 °C a 30 °C, 35 % a 70 % de humedad sin condensación

Dimensiones de la impresora

343 x 322 x 360 mm (Ancho x Profundidad x Alto) **Peso**

13,9 kg (sin incluir elementos integrados opcionales)

Garantía

Impresora: 36 meses

Cabezal de impresión: garantía de por vida utilizando materiales EDIsecure® (se aplican otras condiciones)

* Atención: El uso de cintas que no sean de marca Matica podría afectar negativamente el rendimiento. de su hardware Matica y anulará la garantía del producto.

Matica Technologies AG
ventas@maticatech.com

maticatech.com

Datos sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. XID8300_PD_2018_06_ENG_A4