IMPRESORA DE
RETRANSFERENCIA

XID8600

MATICA
TECHNOLOGIES



MATICA TECHNOLOGIES
the art of card issuance



XID8600

IMPRESORA DE RETRANSFERENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN

La XID8600 es el modelo de alta gama de la conocida y probada Serie 8000 de impresoras XID de retransferencia de Matica, con una resolución de 600 dpi y con una calidad de impresión superior.
Se trata de la opción ideal para ambiciosos programas de identificación con necesidades crecientes en materia de seguridad, tales como programas de tarjeta nacional de identidad, licencia de conducción y similares. Dado que la mayoría de estos programas requieren la impresión de la tarjeta por ambas caras, la XID8600 se suministra con una unidad volteadora instalada de fábrica en su versión estándar.

La alta resolución de 600 dpi permite la impresión de imágenes detalladas, caracteres muy pequeños –microtexto variable– de hasta un tamaño de 1,3 puntos, impresión electrónica de líneas finas y otros elementos gráficos sofisticados que pueden ser impresos con una calidad excepcional, cercana a la calidad de pre-impresión (offset).

La XID8600, siendo la impresora de alta gama de la Serie 8000, puede ser configurada y personalizada para todo tipo de requerimientos individuales. El amplio abanico de módulos de codificación XID tales como los codificadores de tarjetas inteligentes (chip con contactos y/o sin contactos) así como el codificador de banda magnética, aseguran una extraordinaria versatilidad. La impresión de alta calidad es posible en varios materiales tales como PVC, ABS e incluso policarbonatos. La XID8600 también puede ser conectada, de manera opcional, a los módulos de laminación ILM-LS o ILM-DS, para una laminación en línea de una y doble cara respectivamente, para una seguridad visual adicional o para aumentar la vida útil de la tarjeta protegiéndola contra la abrasión u otros desgastes mecánicos.

Siendo la impresora de tarjetas de identificación por retransferencia ideal para proyectos, la XID8600 se suministra con diversas características de seguridad en su versión estándar, tales como cierres electrónicos, anclaje Kensington® y encriptación de datos IPsec.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de impresión
Sublimación de color. Impresión mediante retransferencia.
Modo de impresión
Una o doble cara. Impresión mediante retransferencia más allá del borde (impresión a sangre)
Resolución de impresión
600 dpi
Velocidad de impresión
Hasta 120 tarjetas por hora (una cara)
Cabezal
Garantía de por vida (usando materiales EDIsecure®)
Tipos de tarjetas
Tarjetas de PVC y PVC compuestas, ABS, PET y policarbonatos.
Tamaño ISO ID-1/CR80 (85.60 x 53.98 mm)
Espesor
0.25 – 1.02 mm (es necesario ajuste del alimentador)
Capacidad del alimentador
200 tarjetas (0.76 mm)
Capacidad de la bandeja de salida
100 tarjetas (0.76 mm)
Interface
USB 2.0 y Ethernet
Sistemas operativos soportados
Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits)
Fuente de alimentación
100/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R y CCC
Entorno operativo
15ºC a 30ºC, 35% a 70% de humedad si condensación
Dimensiones de la impresora (ancho x largo x alto)
343 x 322 x 360 mm
Peso
13.9 Kg (excluyendo las opciones internas)

MATICA TECHNOLOGIES
Matica Technologies AG
sales@maticatech.com

www.maticatech.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y marcas registradas mostradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 2016_06_XID8600_ESP_A4