Identify what matters*

Módulo de laminación
Primacy / Primacy 2



PRODUCTIVIDAD GARANTIZADA

FACILIDAD DE USO

UNA AMPLIA VARIEDAD DE LAMINACIONES

* Identificando lo importante

IMPRESORA

MÓDULO DE LAMINACIÓN PRIMACY / PRIMACY 2



El módulo ideal **para laminar y proteger sus tarjetas**

El módulo de laminación **CLM** (Card Lamination Module), se asocia con las impresoras Primacy y Primacy 2 de Evolis para formar un sistema completo capaz de imprimir, codificar y laminar todas las tarjetas que deban tener medidas de seguridad o protegerse. El módulo de laminación también puede operar en modo autónomo y con inserción manual de tarjetas. Las tarjetas de identificación creadas de este modo pueden utilizarse durante unos 10 años[1] y se vuelven muy difíciles de falsificar.

Facilidad de uso

- **El módulo CLM se conecta por infrarrojo a la impresora Primacy o Primacy 2 para constituir un solo sistema**. Sin tener que reemplazar su impresora, la puede mejora con una estación de laminación[2]. El módulo de laminación también se conecta directamente a una PC (modo de operación autónomo) mediante un cable USB.
- La instalación de las películas es intuitiva, CLM y Primacy / Primacy 2 **reconocen todas las laminaciones automáticamente**.



Productividad garantizada

- El módulo CLM y Primacy / Primacy 2 codifican las tarjetas (banda magnética, tarjeta de chip con o sin contacto), las imprimen en D2T2 y las laminan por uno por ambos lados en una sola operación.
- Gracias a un funcionamiento en paralelo de los módulos de impresión y de laminación, obtiene hasta **215 tarjetas impresas y plastificadas por hora a una sola cara y 110 a doble cara**.

Una amplia variedad de laminaciones

- Evolis ofrece una **gran variedad de parches y barnices**, con o sin hologramas. El conjunto de parches y barniz son de alta capacidad, con el fin de permitir una gran autonomía del sistema.
- Por encargo y en el marco de proyectos específicos, **nuestros equipos están en condiciones de desarrollar laminaciones personalizadas**.



CLM

- Aplicación de una película holográfica segura
- CLM en asociación con las impresoras Primacy y Primacy2

Características **principales**

Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

Características generales

- Laminación a una cara o a doble cara
- Nivelador de tarjetas integrado de serie
- Posibilidad de trabajar conectada a una Primacy[2] , Primacy 2 o en modo autónomo

Velocidad de laminación[1]

- A una sola cara: hasta 215 tarjetas/hora
- A doble cara: hasta 110 tarjetas/hora

Puertos / Conectividad

- Infrarrojos (ausencia de cable): kit de conexión con Primacy incluido
- Puerto USB en modo autónomo (no incluye cable USB - referencia A5017)

Gestión y características de las tarjetas

- Capacidad del cargador (desde Primacy / Primacy 2): 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo (desde Primacy / Primacy 2): 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Inserción manual en modo autónomo
- Espesor de tarjetas: 0.76 mm (30 mil)
- Tipos de tarjetas: Tarjetas de PVC, tarjetas compuestas de PVC, tarjetas PET, tarjetas de policarbonato, tarjetas con varnices especiales.
- Formato de tarjeta: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

Pantalla

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/ casi terminada, etc.
- Pantalla LCD opcional[3]

Seguridad

- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

Cintas Evolis High Trust®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas y el rendimiento global del módulo de laminación, utilice cintas Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Guía de colores para una instalación sencilla
- Películas disponibles:
  - Parche transparente (0,5 o 1 mil): 600 impresiones / rollo
  - Parche holográfico (0,6 o 1 mil): 600 impresiones / rollo
  - Parche con corte para chip con contacto (0,5 o 1 mil): 600 impresiones / rollo
  - Parche transparente alternado 1 mil (completo / corte para banda magnética): 600 impresiones / rollo
  - Parche transparente alternado 1 mil (con corte para chip con contacto / completo): 600 impresiones / rollo
  - Parche transparente alternado 1 mil (corte para chip con contacto / corte para banda magnética): 600 impresiones /rollo
  - Barniz transparente: 1200 impresiones / rollo
  - Barniz holográfico continuo: 1200 impresiones / rollo
  - Barniz holográfico registrado: 1200 impresiones /rollo
  - Otras películas por encargo
- Lista de películas de laminación disponibles en www.evolis.com

Opción

- Instalación de un segundo módulo de laminación CLM para laminar las dos caras de la tarjeta con dos películas diferentes[3]

Software



- Evolis Premium Suite® para la gestión y la configuración de la laminación

Certificaciones y declaración de conformidad

- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

Dimensiones y peso

- CLM :
  - Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 269 x 205 x 370 mm
  - Peso: 6 kg
- Con Primacy :
  - Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 269 x 205 x 753 mm
  - Peso: 10 kg

Condiciones de garantia[4]

- Tres años de garantía
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

1 Con condiciones particulares / **2** Todas las impresoras Primacy con el número de serie superior a 10000295187 son compatibles con la estación de laminación / **3** No disponible en modo autónomo / **4** Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust